

Nastri adesivi in Kapton® resistenti alle alte temperature



Kapton® film adhesive tapes for high temperature



Impiego - Use

E' un nastro in Kapton® dalle elevate prestazioni termiche, ritardante alla fiamma, dalla ottima stabilità e resistenza alle radiazioni. Ideale per motori elettrici, avvolgimenti e circuiti stampati.

Kapton® tape has outstanding performances as to stability and heat resistance. It is flame retardant and radiation resistance and it is typically used for electric motos, coils and circuit boards.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale del supporto <i>Support material</i>	Kapton®	-
Materiale dell'adesivo <i>Adhesive material</i>	Silicone	-
Classe termica <i>Thermal class</i>	H (+180°C)	CEI 15-26
Adesività sull'acciaio <i>Adhesion to steel</i>	3,0 N/cm	-
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	45 N/cm	-
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	60%	-
Tensione di perforazione <i>Breakdown voltage</i>	6 kV	-
Diametro manicotto <i>Core diameter</i>	3" (76 mm)	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Spessore - Thickness [mm]	Larghezza - Width [mm]	Colore - Color	Confezione (in rotolo) <i>Packaging (in roll)</i>
NS000KO_012033AMR	0,06	12	Marrone - Brown	33 m
NS000KO_015033AMR	0,06	15	Marrone - Brown	33 m
NS000KO_019033AMR	0,06	19	Marrone - Brown	33 m

Composizione del codice - Code composition

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: flex; align-items: center; gap: 10px;"> NS000KO_ □□□ □□□ A □□ </div>					
Larghezza <i>Width [mm]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione <i>Roll length [m]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
12; 15; 19	012; 015; 019	33	033	Marrone - Brown	MR