



Nastri adesivi in PET e tessuto non tessuto

PET film and non-woven material adhesive tapes



Impiego - Use

È un nastro laminato composto da poliestere accoppiato con tessuto non tessuto di poliestere provvisto di adesivo termoindurente a base di gomma. È caratterizzato da buona elasticità e può essere impiegato su superfici difficili, è tipicamente impiegato per mascherare giunture di saldatura, per avvolgimenti, trasformatori e motori elettrici.

It is a PET film tape laminated to non-woven material with an rubber based adhesive. It has a good flexibility and strength and it can be used on hard surfaces. It is typically used in transformers, electrical motors and coils.

Dati Tecnici - Technical data

Caratteristica <i>Characteristics</i>	Valore/proprietà <i>Value/property</i>	Riferimenti <i>Remarks</i>
Materiale del supporto <i>Support material</i>	Poliestere/TNT <i>Polyester/non-woven mat</i>	-
Materiale dell'adesivo <i>Adhesive material</i>	Gomma <i>Rubber</i>	-
Classe termica <i>Thermal class</i>	B (+130°C)	CEI 15-26
Adesività sull'acciaio <i>Adhesion to steel</i>	5,0 N/cm	-
Carico di rottura <i>Tensile strength</i>	25 N/cm	-
Allungamento a rottura <i>Elongation</i>	15%	-
Tensione di perforazione <i>Breakdown voltage</i>	4,8 kV	-
Diametro manicotto <i>Core diameter</i>	3" (76 mm)	-

Codifiche e dimensioni - Coding and dimensions

Codice - Code	Spessore - Thickness [mm]	Larghezza - Width [mm]	Colore - Color	Confezione (in rotolo) <i>Packaging (in roll)</i>
NS00PTO_012050ABI	0,14	12	Bianco - White	50 m
NS00PTO_015050ABI	0,14	15	Bianco - White	50 m
NS00PTO_019050ABI	0,14	19	Bianco - White	50 m

Composizione del codice - Code composition

NS00PTO_ [][][] [][][] A [][][]					
Larghezza <i>Width [mm]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Confezione <i>Roll length [m]</i>	Inserire <i>To be inserted</i>	Colore <i>Color</i>	Inserire <i>To be inserted</i>
12; 15; 19	012; 015; 019	50	050	Bianco - White	BI